



## Ojačevalnik MOS - 5G

<b>NAPAJALNA NAPETOST:</b>	13,2 V (10.8 - 14.5 V) enosmerno
<b>IZHODNA MOČ:</b>	100 W
<b>IZHODNA UPORNOST:</b>	11 Ohmov
<b>IZHOD ZA OPOZORILNO LUČ:</b>	12 V 20 A
<b>ZVOČNI IZVOR:</b>	S-100S akustični kompresor 100W
<b>ZUNANJA VAROVALKA:</b>	30 A počasna
<b>JAKOST:</b>	120 dB
<b>ALARMNI SIGNALI:</b>	MIX: avt. menjavanje na 20s signalov WAIL, YELP, HI-LO YELP: 600-1250 Hz zavijajoč ton t=140 ms WAIL: 600-1250 Hz zavijajoč ton t=7.5 s HI-LO: 470-620 Hz dva tona t=750 ms
<b>MENJAVA TONOV:</b>	Stikalo na ojačevalniku ali dalj. komandi in preko hupe
<b>RAZGLAS - GOVOR:</b>	PA: govorna sporočila preko mikrofona (samo MOS-3G)
<b>MIKROFON:</b>	Dinamični 500 Ohm, 200-5000 Hz s tipko (samo MOS-3G)
<b>FREKVENČNO PODROČJE:</b>	400 - 10000 Hz
<b>VRSTA MEHANSKE ZAŠČITE:</b>	Ojačevalnik IP 51, glava sirene GMS IP 55
<b>DIMENZIJE OJAČEVALNIKA:</b>	156 x 145 x 55 mm